

TERRASSENDIELEN

Instandhaltung und Pflege



Lieber Kunde,

ganz herzlichen Dank für den Kauf unserer Terrassendiele. Bitte beachten Sie die sehr wichtigen Hinweise zur Verlegung und Pflege, diese tragen zur schönen Optik und Werterhaltung ihres hochwertigen Produktes bei.

Montieren oder platzieren Sie keine Teile aus unlackiertem Stahl, Eisen, Kupfer oder Messing direkt auf der Terrasse, Holz reagiert mit Farbveränderungen auf solchen Materialien.

Die Kopfseiten müssen mit FF "Hirnholz und Kantenversiegelung" oder ähnlichen Produkten geschützt werden.

Es kann nur jeweils eine Seite der Terrassendiele als Sichtseite genutzt werden, Beschädigungen oder Risse usw. auf der Unterseite sind kein Reklamationsgrund.

Ungeschützte Holzterrassen können grüne und rutschig werden, auch Risse können sich bilden, besonders wenn Bäume in der Nähe sind. Reinigen Sie diese mindestens zweimal im Jahr (im Herbst vor dem Winter und im Frühling vor dem Sommer) mit einer harten Bürste, klar Wasser und Wartungsseife (die Sie in unserem Katalog finden können), verwenden Sie keine Hochdruckreiniger.

Ungeschütztes Holz nimmt nach einigen Jahren eine schöne graue Farbe an. Wenn Sie eine gleichmäßige Farbe auf Ihrer Terrasse wünschen, vermeiden Sie bitte das Abdecken einzelner Teilflächen.

Wir empfehlen ihnen ca. 5-10% über ihren tatsächlichen Bedarf zu bestellen. Das hilft wenn erforderlich, Dielen mit kleineren holztypischen Unregelmäßigkeiten in Farbe und Struktur, sowohl auch mit leichten Beschädigungen die auf dem Transportweg entstanden sind, auszutauschen.

Wenn Sie eine sichtbare Befestigung bevorzugen, verwenden Sie selbstbohrende Schrauben oder bohren Sie die Befestigungspunkte vor, um Risse an den Enden der Dielen durch Schrauben zu vermeiden. Verwenden Sie Schrauben aus nichtrostendem Edelstahl – alternativ bieten wir auch unsichtbare Befestigungssysteme an.

Regelmäßige Pflege, Wartung (Reinigung, Ölen) und Reparatur sind notwendig, um die Gebrauchsfähigkeit zu erhalten und die Lebensdauer zu verlängern.

Ein Gefälle von 1-2 % in der Gesamtkonstruktion trägt dazu bei, dass Wasser auf dem Belag schnell abfließen kann. Achten Sie beim Verlegen des Bodens darauf, dass zwischen den dielen genügend Platz ist (ca. 5mm)

Verwenden Sie immer Unterbau-Holz, das ähnlich wie Terrassenholz ist – bitte sehen Sie in unserer Preisliste nach

Holzterrassen müssen abtrocknen können und die Unterseite muss belüftet werden.

Um die ursprüngliche Farbe und Form des Holzes zu erhalten und den Vergrauungsprozess zu verlangsamen, empfehlen wir ein Oberflächenbehandlung Ihrer Terrassendiele mit professionellen Terrassenölen und Pflegemitteln.

Holzterrassen können nicht barfuß genutzt werden.

Wir wünschen ihnen viel Freude mit ihrer hochwertigen Terrasse



futura floors