

<b>Produkt</b>	<b>Landhausdiele 3-Schicht</b>
Product	Wooden flooring 3-layer
<b>Holzart</b>	<b>Eiche europäisch</b>
species	European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b>	<b>Quercus robur</b>
Botanic name	Quercus robur
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556	QCXE
European mark according DIN EN13556	QCXE
<b>Stärke</b>	<b>14 mm</b>
thickness	14 mm
<b>Breite</b>	<b>190 mm</b>
width	190 mm
<b>Länge</b>	<b>1900 mm (2 Lagen gestoßen)</b>
length	1900mm (2 layers of short length)
<b>Aufbau</b>	<b>Decklage/Nutzschicht ca. 3,0 mm Eiche / 11,0 mm Kombination aus einer oder zwei Holzarten Kiefer/Pappel</b>
Composition	Approx 3,0 mm oak / 11,0 mm combination of one or two wooden species pine/poplar
<b>Oberflächenveredelung</b>	<b>leicht gebürstet   angeräuchert   gealtert   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   gebeizt   gelaugt   lackiert</b>
surface finish	light brushed   smoked   vintage   oxidative oiled   wax oiled   pre colored   leached   lacquered
<b>Verbindung</b>	<b>2G/5G-C Drop Down (Clic)</b>
profile	2G/5G-C Drop Down (clic)
<b>Kanten</b>	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b>
edges	micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>	<b>8,7 kg</b>
weight per sqm	8,7kg.
<b>Holzfeuchte</b>	<b>Ca. 9%</b>
wood moisture	Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	<b>~ 0,100 m<sup>2</sup> K/W</b>
thermal resistance	~ 0,100 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b>	<b>analog DIN EN 13489</b>
norm of production	analogue DIN EN 13489
<b>Brandschutzklasse</b>	<b>Dfl-S1 (als Sonderanfertigung Cfl-S1)</b>
fire class	Dfl-S1 (as special production Cfl-S1)
<b>Formaldehydklasse</b>	<b>E1</b>
class of formaldehyde	
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b>	<b>&lt; 5 ppm</b>
concentration of pentachlorphenol	
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b>	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
longevity (biological)	
<b>Bruchfestigkeit</b>	<b>NPD</b>
break resistance	
<b>Rutschverhalten</b>	<b>NPD</b>
slide performance	
<b>Sortierungsbeschreibung</b>	<b>Diese Sortierung von Eichenholz Noblesse ist eine unserer Qualitätssorten von Eichenbrettern. Diese Einstufung hat Knoten bis zu 45 mm im kleinsten Durchmesser. Die offenen Knoten sind gefüllt und die Farbe ist natürlich ohne Splintholz.</b>

Sort description

This grading of oak Noblesse is one of our quality selections of oak planks. This grading has knots up to 45 mm in smallest diameter. The open knots are filled and the colour is natural with small amount of sapwood.