

### Garapa



Wechselfalz  
trapeze

glatt/glatt  
smooth/smooth

französisches Profil/glatt  
french profile/smooth

gerillt/genutet  
rilled/rough rilled

genutet/gerillt  
rough rilled/rilled

#### Oberflächenveredelung mit RUBIO Monocoat

Surface finishes with RUBIO Monocoat



beidseitig glatt, geschliffen  
& farbige geölt RMC E014 (Lärche)  
both sides smooth, sanded  
& coloured oiled RMC E014 (Larch)

beidseitig glatt, geschliffen  
& farbige geölt RMC E008 (hellgrau)  
both sides smooth, sanded  
& coloured oiled RMC E008 (light grey)

#### Technische Daten technical data

<b>Stärke</b> Thickness	<b>21/25 mm</b>
<b>Breite</b> Width	<b>135/145 mm</b>
<b>Länge</b> Length	<b>2130/2450/2750 / 3050/3350/3660/3970/4270/4570/4880/5180/5490/5790/6100 mm</b> <b>2130/2450/2750 mm Endlosverlegung mit Kopf-Nut/Feder</b>   endless installation with tongue and groove <b>2130/2450/2750 mm Wechselfalz mit Kopf-Nut/Feder</b>   trapeze with tongue and groove
<b>Profilierung</b> Profile	<b>glatt/glatt   gerillt/genutet   genutet/gerillt   Wechselfalz</b> <b>smooth/smooth   rilled/rough rilled   rough rilled/rilled   trapeze</b>
<b>Oberfläche</b> Surface	<b>4-seitig gehobelt, naturbelassen (als Option auch geschliffen/geölt bei glatten Oberflächen)</b> 4-sides planed, unfinished (by request on smooth surfaces in sanded/oiled)
<b>Qualität</b> Grade	<b>PRIME mit max. 5 % Fehlern</b> PRIME with max. 5 % defects
<b>Toleranz</b> Tolerance	<b>Stärke ca. +/- 0,5 mm – Breite ca. +/- 1,0 mm</b> thickness approx. +/- 0,5 mm – width approx. +/- 1,0 mm
<b>Herkunft</b> Origin	<b>Südamerika aus nachhaltiger Forstwirtschaft</b> South America, from sustainable forests
<b>Dauerhaftigkeitsklasse nach DIN EN 350-2</b> Class of durability according DIN EN 350-2	<b>I - II dauerhaft bis sehr dauerhaft</b> I - II durable to very durable
<b>Holzfeuchte</b> Moisture	<b>technisch getrocknet auf ca. 14 - 16 %</b> technically dried to approx. 14 - 16 %
<b>Gewicht</b> Weight	<b>ca. 1150 kg/m<sup>3</sup></b> approx. 1150 kg./m <sup>3</sup>
<b>Verlegung</b> Installation	<b>verschrauben auf passender Unterkonstruktion mit Edelstahlschrauben oder unsichtbare Befestigung mittels Spezialsystem</b>   screw down or invisible installation with special fix
<b>Empfehlung Unterkonstruktion</b> Recommended underconstruction	<b>Aluminium, Angelim Pedra</b>