



Produkt Product	2-Schicht-Fertigparkett Wooden flooring 2-layer
Holzart species	Ahorn kanadisch Hard maple
Botanische Bezeichnung Botanic name	Acer saccharum Acer saccharum
Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556	ACSC ACSC
Stärke thickness	10 mm 10 mm
Breite width	70 mm 70 mm
Länge length	490 mm 490 mm
Aufbau Composition	Decklage/Nutzschicht 3,6 mm Ahorn kanadisch / Gegenzug 6,4 mm Nadelholzträger Wearlayer 3,6 mm hard maple / 6,4 mm softwood
Oberflächenveredelung surface finish	UV-lackiert uv-laquered
Verbindung profile	vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4-sides
Kanten edges	scharfkantig sharpe edges
Gewicht pro m² weight per sqm	6 kg 6 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	~ 0,100 m² K/W ~ 0,100 sqm K/W
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13489 analogue DIN EN 13489
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 Dfl-S1
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	≤ 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD

Sortierungsbeschreibung

Kanadischer Ahorn in der Sortierung Selekt ist eine schöne, honiggelbbraune Holzart aus Nordamerika welche im Prinzip astrein und frei von Braunkern ist. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Lieferbar mit Oberflächenveredelung lackiert. Ahorn kanadisch Selekt stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description

This grading of hard maple select is one of our calmest selections of the 2-layer flooring. This grading is without knots and without a brown core. The surface is laquered. The continent of origin is North America, from sustainable forestries.