



Produkt Product	2-Schicht-Fertigparkett Wooden flooring 2-layer
Holzart species	Doussie Doussie (Afzelia)
Botanische Bezeichnung Botanic name	Afzelia bipindensis Afzelia bipindensis
Europäische Kennz. gem. DIN 13556 European mark according DIN 13556	AFXX AFXX
Stärke thickness	10 mm 10 mm
Breite width	70 mm 70 mm
Länge length	490 mm 490 mm
Aufbau Composition	Decklage/Nutzschicht 3,6 mm Doussie / Gegenzug 6,4 mm Nadelholzträger Wearlayer 3,6 mm doussie / 6,4 mm softwood
Oberflächenveredelung surface finish	Hartwachsgeölt UV-lackiert wax oiled uv-laquered
Verbindung profile	vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4-sides
Kanten edges	scharfkantig sharpe edges
Gewicht pro m² weight per sqm	6 kg 6 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	~ 0,100 m² K/W ~ 0,100 sqm K/W
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13489 analogue DIN EN 13489
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 Dfl-S1
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	≤ 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD

Sortierungsbeschreibung

Doussie Selekt ist eine schöne, rotbraune Holzart aus Afrika welche Wärme ausstrahlt. Diese Sortierung ist im Prinzip astrein und frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Lieferbar mit Oberflächenveredelung hartwachsgeölt oder lackiert. Doussie Selekt stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description

This grading doussie select is one of our calmest selections of the 2-layer flooring. This grading is without knots and without sapwood. The surface is oil-waxed or lacquered. The continent of origin is Africa, from sustainable forestries.