

Vinylböden

Instandhaltung und Pflege

Lieber Kunde,

ganz herzlichen Dank für den Kauf unserer Vinylböden. Bitte beachten Sie die sehr wichtigen Hinweise zur Verlegung und Pflege, diese tragen zur schönen Optik und Werterhaltung ihres hochwertigen Produktes bei.

Unsere Design Diele Clic ist ein hochwertiger, strapazierfähiger Designbelag. Nach Erhalt der Ware sollte dieser 48 Stunden vor der Verlegung zur Akklimatisierung flach im Raum bei ca. 21 Grad Raumtemperatur gelagert werden.

Überzeugen Sie sich beim Auspacken und vor der Verarbeitung der Ware von der einwandfreien Beschaffenheit des Produktes. Bereits geschnittene oder verlegte Ware ist von der Beanstandung ausgeschlossen.

Unsere Designdiele ist für die Verlegung auf einer Warmwasserfußboden-Heizung geeignet, jedoch darf hier die maximale Oberflächentemperatur 29 Grad nicht übersteigen.

Max. Restfeuchte bei Zementestrich 2,0%
CM (Fußbodenheizung 1,8% CM)

Max. Restfeuchte bei Anhydritestrich 0,5%
CM (Fußbodenheizung 0,3% CM)

Auch bei der letzten Reihe muss dann wieder ein Wandabstand von 5 mm eingehalten werden. Ebenso ist zu beachten, dass bei einer Raumbreite oder Länge von 8m eine Dehnungsfuge erstellt werden muss, bzw. der Belag verklebt werden sollte.

Zur täglichen oder wöchentlichen feuchten Reinigung empfehlen wir Ihnen auf jeden Fall unsere Bodenseife von RUBIO Monocoat. Hierdurch wird die Oberfläche speziell wohnbiologisch gereinigt, geschont und die Lebenszeit ihres Bodens verlängert.

Ebenso bieten Filzgleiter unter Möbeln entsprechenden Schutz.

Hohe und spitze Absätze, sowie scharfe Tierkrallen können den Boden ebenfalls Schaden zufügen.

Auch direkte Sonneneinstrahlung, oder sehr grelles künstliches Licht kann den Belag schädigen, bzw. ausbleichen.

Beachten Sie für eine ordnungsgemäße Verwendung die für das eingesetzte Pflegeprodukt geltende Anweisung.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Verlegung unserer Design Diele Clic und viel Freude mit diesem hochwertigsten Produkt.