

## Technische Daten technical data sheet

Produkt Landhausdiele massiv Fischgrät

Product Solid planks herringbone

Holzart Eiche europäisch European oak species

**Botanische Bezeichnung** Quercus robur

Botanic name Quercus robur

Europäische Kennz. gem. DIN EN **QCXE** 

European mark according DIN EN 13556 OCXE

Stärke 20 mm

thickness 20 mm

Breite 120 mm width 120 mm

Länge 600/700/800/900 mm

600/700/800/900 mm length

Aufbau Massiv soild Composition

Oberflächenveredelung Naturbelassen | gebürstet | oxidativ geölt | hartwachsgeölt | UV-lackiert | gebeizt | gelaugt | gekälkt

surface finish unfinished | brushed | oxidative oiled | wax oiled | uv-laquered | pre colored | leached | whitewashed

Verbindung vierseitig Nut und Feder, rechte und linke Stäbe im Paket gemischt

profile tongue and groove 4-sides, left and right pieces mixed in one box

Kanten vierseitig gefast (Microfase)

edges micro bevel 4-sides

Gewicht pro m<sup>2</sup>

15 kg weight per sqm 15 kg.

Holzfeuchte Ca. 9%

wood moisture Ca. 9%

~ 0,105 m<sup>2</sup> K/W Wärmedurchlasswiderstand

thermal resistance ~ 0,105 sqm K/W

Produktionsnorm analog DIN EN 13629 norm of production analogue DIN EN 13629

**Brandschutzklasse** Cfl-S1

fire class Cfl-S1

Formaldehydklasse E1

class of formalydehyde

**Gehalt an Pentachlorphenol** < 5 ppm

concentration of pentachlorphenol

Dauerhaftigkeit (biologisch) Gebrauchsklasse 1

longevity (biological)

**Bruchfestigkeit** NDD

break resistance

Rutschverhalten NPD

slide performance

Sortierungsbeschreibung Bei der Eiche Natur handelt es sich um eine ruhige Sortierung, welche Natürlichkeit ausstrahlt und Äste mit einem Durchmesser von circa 20-30mm (kleinster Durchmesser) aufweisen kann. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Aststellen sind ausgespachtelt und die

Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description This grading oak nature is one of our calmest selections of oak planks. This grading has knots only

approximately 20-30mm in diameter. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural without

sapwood. The region of origin is Europe from sustainable forestries.

Futura Floors GmbH info@futurafloors.de

fon: +49 (0)9543 418 09-0 fax: +49 (0)9543 418 09-19

www.futurafloors.de